

MOELLER STONE CARE Benelux

HMK P307 Steenonderhoud - polijstwas

Gebruiksklare polijstwas voor het opknappen van dof- en mat geworden natuur of kunststeen

HMK P307 is een gebruiksklare polijstfluatuat. Het geeft zachte als harde steensoorten de optimale kleur en structuur en geeft een stralende glans. Vermindert het binnendringen van vuil en vocht. HMK P307 is ook in een zwarte uitvoering te krijgen.

Binnenshuis te gebruiken: ja

Buitenshuis te gebruiken: nee

Vooraf

Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Werk op een droge, schone en vettvrij oppervlak.

Verbruik

Algemeen kan het volgende worden aangehouden ca. 10 tot 20m² per liter.

Testen

Test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats of een losse tegel om het effect, de hoeveelheid en de werktijd te bepalen.

Werkwijze

Schakel de vloerverwarming uit, de vloer moet zgn. natuursteenkoud zijn. Breng het product met een zachte niet pluizende doek op het oppervlak dun en gelijkmatig aan. Na ca. 20 tot 30 minuten droogtijd met een zachte doek opwrijven, bij gepolijste oppervlakken zeer dun aanbrengen, bij sterk zuigende oppervlakken mag de behandeling na droogtijd worden herhaald. Gedurende de droogtijd het oppervlak niet gebruiken. Pas op voor oppervlakken van rubber, lakwerk, verf, gebeitst of gelakt hout enz.

Achteraf

Wrijf het oppervlak goed na met een zachte doek, vilt of witte pad.

Veiligheid

Bij het verwerken van HMK P307 moeten de ruimtes goed geventileerd worden of een ademmaskerfilter worden gedragen. Levensmiddelen weg halen vanwege geurovername. De achterblijvende was is niet schadelijk. Buiten bereik van kinderen houden.

Opslag

Bewaar HMK P307 op een donkere koele plaats. HMK P307 kan een jaar bewaard worden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

De fabrikantleverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikantleverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.